

Technische Daten

Trango³

Technische Spezifikationen

Größe	XS*	S*	SM*	M	L*	XL*
Fläche ausgelegt [m ²]	23,58	25,39	27,02	28,50	30,49	32,77
Fläche projiziert [m ²]	19,80	21,32	22,68	23,93	25,60	27,52
Spannweite ausgelegt [m]	12,04	12,49	12,89	13,24	13,69	14,20
Spannweite projiziert [m]	9,16	9,51	9,81	10,08	10,42	10,80
Streckung ausgelegt	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15
Streckung projiziert	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24
Anzahl Rippen	71	71	71	71	71	71
Anzahl tragende Rippen	28	28	28	28	28	28
Anzahl Kammern	71	71	71	71	71	71
Ges. Leinenlänge i. Bremse [m]	354,2	367,6	379,2	389,5	402,8	417,6
Gesamtleinen incl. Bremse	198	198	198	198	198	198
Leinendurchmesser [mm]	0,6 / 0,8 / 0,85 / 1,5					
Schirmgewicht [kg]	6,0	6,3	6,65	7,0	7,35	7,7
Trimmgeschwindigkeit [km/h]	≥ 39	≥ 39	≥ 39	≥ 39	≥ 39	
Geschw. beschl. [km/h]	≥ 56	≥ 56	≥ 56	≥ 56	≥ 56	
DHV Kategorie	-	2-3*	2-3*	2-3	2-3*	-
DHV Startgewicht [daN]	60-75*	70-85*	80-95*	90-105	100-120*	115-140*
Beschreibung	Performance					

*Stand 18.01.2007. Technische Spezifikationen können sich während der Entwicklung noch ändern

Materialien

Segeltuch

- Obersegel: NCV Porcher Marine 9092 E85A 46 g/m²
- Untersegel: NCV Porcher Marine 9017 E38A 40 g/m²
- Rippen: NCV Porcher Marine 9092 E29A 45 g/m²



Fangleinen und Gurtband

Cousin Trestec Ultimate[®] 989
Liros Dyneema DC
Polyester 12,5 mm with Kevlar



Leinenschlösser und Verstärkungen

PEGUET
Special 3,5 Links



Dimension
Polyant



Lieferumfang

- Ergonomischer Packsack
- Speed System
- Innenpacksack
- Kompressionsband
- Ausführliches Betriebshandbuch
- UP Cap